


POZNÁMKA:

DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY VLOŽIT ZEMNÍCI PÁSEK FeZn 30x5mm A VYTÁHNOU V MÍSTĚ SVODU ZE STŘECHY, PŘED BETONÁŽÍ.
PROVÉST LEŽATOU KANALIZACI SPLAŠKOVOU A DEŠŤOVOU.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮ SEJMOUT ORNICI V TL. 300 mm A ODSTRANIT VEŠKERÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE NA PLOŠE VÝKOPU.
VÝSTUŽ PÁSŮ, ARMOKOŠE



KONSTRUKČNÍ OCEL 11 373
ŽB ZÁKLADY C20/25 XC1 DO SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ
VÝSTUŽ R 10425, KRYTÍ V ZÁKLADECH 50 mm
KRYTÍ OSTATNÍCH PRVKŮ 30 mm
VÝSTUŽ PODKL.BETONU SV.SÍŤ 6,3/100 x 6,3/100 mm, BETON B20/25, ROVINOST ±15 mm.
ZÁKLADOVÉ PÁSY MUSÍ BÝT ZALOŽENY MIN. 500 mm DO ROSTLÉHO TERÉNU.

±0,000=236,500

HIP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Vypracoval: Ing. Ch. Kirkopulos	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Obec:	Ostrava–Hrušov	Okres: Ostrava		
Investor :Čtyřlístek–příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov			Měřítko:	1:100
Akce: parcela číslo: 1235/22 katastrální území: Hrušov ul. Vývozní–Sodná, Ostrava–Hrušov DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul.Vývozní–Sodná,Hrušov			Datum:	leden 2017
			Zak.číslo:	172/2017
Obsah: PŮDORYS ZÁKLADŮ			Stupeň:	DÚSP
			Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Díl: STAVEBNÍ ČÁST			1.101	