



**FASÁDA:**  
OMITKA, TENKOVOSTIŠŤA, ŠLIKOVÁ, FASÁDI S ZATEPLENÍM MINUATOV FASÁDNI TL. 180 mm, BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ;  
STĚROVÉ LEPIDLO  
MINUATOV FASÁDNI TŘEZENÁ TL. 180 mm, KOTVIT 8 HMOČINEK NA 1m2, KOVOVÝ HROT  
OČISTNÉ VYROVNÁVACÍ ZDVO, VYROVNAT DOHMATIEM  
MINUATOV FASÁDNI TŘEZENÁ TL. 180 mm, KOTVIT 8 HMOČINEK NA 1m2, KOVOVÝ HROT  
PERLUNKA DO LEPIDLA  
PENETRACE  
FASÁDNI TENKOVOSTIŠŤA ŠLIKOVÁ OMITKA  
ZRNITOST 1,5 mm, BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:		PLOCHA		PODLAHA	
PROJEKČNÍ	POPS METROD				
1.01	ZÁVĚR	4,2		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.02	PERSONÁL	22,20		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.03	OSOB. OČIŠŤOVÁNÍ	3,52		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.04	TOILET	11,77		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.05	WC	4,07		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.06	OBYVACÍ A KUCHYNĚ	53,63		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.07	POKOJ 1 LÉČENÝ	12,45		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.08	POKOJ 2 LÉČENÝ	20,75		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.09	POKOJ 3 LÉČENÝ	23,06		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.10	KOUPELNA	16,60		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.11	POKOJ 1 LÉČENÝ	13,80		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.12	CHODBA	1,74		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.13	WC	2,24		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,68		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA
1.15	KRYTÍ TERASY	13,25		OMITKA	SÁDKOVITÝ PODLAHA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OMITKA, TENKOVOSTIŠŤA, ŠLIKOVÁ, FASÁDI S ZATEPLENÍM MINUATOV FASÁDNI TL. 180 mm, BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ;
- STĚROVÉ LEPIDLO
- MINUATOV FASÁDNI TŘEZENÁ TL. 180 mm, KOTVIT 8 HMOČINEK NA 1m2, KOVOVÝ HROT
- PERLUNKA DO LEPIDLA
- PENETRACE
- FASÁDNI TENKOVOSTIŠŤA ŠLIKOVÁ OMITKA
- ZRNITOST 1,5 mm, BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ

POZNÁMKY:

NADHLEDNÍ A NADHLEDNÍ PROFILY JSOU ZE SYSTÉMU VÝROBCE KERAMICKÝCH TVÁRNIC KP7, KP1,5  
VŠECH JSOU OCELOVÉ MALOVANÉ  
RADIANÍ VENTILÁTOR DN125 DO POTRUBÍ, ODHAD DO FASÁDY S MŘÍŽKOU A SÍTKOU PROTI HMYZU  
STŘEŠNÍ SVOD PVC DN 110 V POTRUBÍ PRO TLUMENÍ HLAVKY V MŘÍŽKOVÉM POUZDŘÍ TL. 30 mm  
STŘEŠNÍ SVODY OHLAŽIT ŠABROKARTONEM NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI 3,0 m  
VE VŠECH MÍSTNOSTECH HLAVKA VÁRNÁ OMITKA, PERLUNKA PŘESTŘEDKOVÁ A NA NI ŠLIK.  
VNĚJŠÍ DVEŘE FOLIOVÁNE ČP, VÝŠI STANDARD, DEKOR DVEŘÍ BUDE VYBRÁN INVESTOŘEM, VŠECHNY DVEŘE  
OPATŘIT MADLY DLE ČSN EN 179.  
KRYTÍ OKEN BUDOU SHEDNÉ, MAX. VÝŠKA 1,60m  
PRŮŘÍZNI LNO TL. 3mm S PŮVODNOU ÚPRAVOU S VYTÁHOVÁNÍM SOKLEM, KLÍN A LÍŠŤA  
DLAŽBY, PROTISKLIZNOST V KOUPELNĚCH, WC A VSTUP-R10, VÝŠI STANDARD, KOMBINACE VÍCE BAREV  
A LÍŠŤEK, ŠLIK S PŮVODNÍM ZÁRUSTEM DO OMITKY, DLAŽBA U VSTUPU MŘÍŽKOVITÁ,  
PROTISKLIZNOST min. R10.

±0,000=236,500

HIP: Ing. Ch. Kříkopolis	Vypracoval: Ing. Ch. Kříkopolis	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Obec: Opatovice nad Labem	Okres: Opatovice	Ing. Kříkopolis Opatovice
Investor: Opatovice nad Labem	Obec: Opatovice	Podpis: Ing. Ch. Kříkopolis
Adresa: parcela č. 123/22	Adresa: parcela č. 123/22	Adresa: parcela č. 123/22
Ulice: Václavská, Opatovice nad Labem	Ulice: Václavská, Opatovice nad Labem	Ulice: Václavská, Opatovice nad Labem
Dělník: 1:50	Dělník: 1:50	Dělník: 1:50
Datum: leden 2017	Datum: leden 2017	Datum: leden 2017
Stupeň: D/SP	Stupeň: D/SP	Stupeň: D/SP
Číslo výkresu: 1.102	Číslo výkresu: 1.102	Číslo výkresu: 1.102
Stav: STAVEBNÍ ČÁST	Stav: STAVEBNÍ ČÁST	Stav: STAVEBNÍ ČÁST