



VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ DETAILY ŠTEŠNÍ KRYTINY PROVÁDĚT DLE TYPOVÝCH DETAILŮ KONKRÉTNÍHO VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FOLIE A DLE VÝPISU KLEPIŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZOR-PROVÉST PO CELÉM OKRAJI STŘECH PRŮBĚŽNÉ VĚTRACÍ ŠTĚRBINY KRYTÉ MŘÍŽKOU PROTI HMYZU. NA STŘEDNÍ ČÁSTI STŘECHY PROVÉST VĚTRACÍ KOMINKY DN75 (1 KS/M2)

K1 VYHŘÍVANÉ STŘEŠNÍ VPUSTI DN110 VČETNĚ NAPojENÍ DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY (-0,200 m)

K2 ODVĚTRÁVACÍ KOMINKY ZPRAVOTECHNIKY NAD STŘECHOU PRŮMĚR 110 MM KOMPLET VČETNĚ ZLOŽE, OPLECHOVÁNÍ A VYVEDENÍ MIN. 600 MM NAD STŘEŠNÍ PLOŠT'

K3 ANTĚNNÍ PRŮSTUP PRO STOŽÁR ANTĚNY +HLASNÍ STOŽÁR v. 1,5 M. POZNK. OCEL ø80 MM, VČ. PATKY PRO KOTVENÍ DO PANELU A ZAVÍČOVÁNÍ +MONTÁŽ

K4 ŽLAB VNITŘNÍ r.č. 630 Z HLINÍKOVÉHO POLAKOVANÉHO PLECHU--vyplechování vč. zatěsnění k loži a celu střechy vč. PRÍSLUŠENSTVÍ

K5 ŽLAB 200 Z HLINÍKOVÉHO POLAKOVANÉHO PLECHU vč. PRÍSLUŠENSTVÍ (trnk, čela, kotky)

K6 SVOD 150 Z HLINÍKOVÉHO POLAKOVANÉHO PLECHU vč. PRÍSLUŠENSTVÍ (objímky, kolena, kotky, gsfgr)

-4 KS

-1 KS

- délka celkem 39.4 M

- celkem 28.2 M

- 2 ks, dl. 1 ks-4,5 m

SKLADBA STŘECHY

-FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH např. PLOFAL V PŘÍRODNÍ BARVĚ VČETNĚ VŠECH KLEMP, DOPLŮNKŮ (oplechování detaílů, rohů, okrajů, spojů, prostupů oovětrání (PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VYBRANÉHO VÝROBCE)

- PODKLADNÍ SEPARAČNÍ DRÁTKOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE- FOLIE

-BEDNĚNÍ TL. 25 MM Z PRKEN MOŘENÝCH FUNKCIONDÍM PROSTŘEDKEM (ve spádu pultové střechy)

-DŘEVĚNÉ SBLUJENÉ VAZNÍKY PULTOVÉHO TVARU SE STYČNÍKOVÝMI DESTIČKAMI, PRŮMYSLOVĚ VYROBENÉ, MOŘENÉ FUNKCIONDÍM PROSTŘEDKEM

-PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA (odstřed. ze všech čtyřech stran--výšky v ovedavce vzdálká ø100 mm po 1 m)

-TERELNÁ ZLOŽE KLADENÁ VOLNĚ NA PANELY (na osi, pds)

-PAROZÁBRANA--KAPŠTĚTOVÝ PÁS Ø200 NAHRAZENÝ NA PANELY

-NOSNÉ PŘEDPATE ŽB PANELY SPIROLL TL. 250 MM+ZALÍKOVÁ VÝZTUŽ R10 DO KAŽDÉ SPÁRY+ZALÍKKA BET. C30/36

-PAROZÁBRANA -FOLIE MŘÍŽKOVANÁ HLINÍKOVÁ

-PODHLÉD- SDK TL. 12,5 MM NA KRÍŽOVÉM ROSTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

K7 OPLECHOVÁNÍ PROBLEVOU ŠTÍTOVÝCH FASO Z FALCOVANÉHO AL PLECHU NA BEDNĚNÍ Z PRKEN 25 MM+NA ROST Z LAŤI OPLECHOVÁNÍ OKRAJŮ STŘECHY-LAM

K7 OPLECHOVÁNÍ PROBLEVOU ŠTÍTOVÝCH FASO Z FALCOVANÉHO AL PLECHU NA BEDNĚNÍ Z PRKEN 25 MM+NA ROST Z LAŤI OPLECHOVÁNÍ OKRAJŮ STŘECHY-LAM

SLUŽBA-  
-FALCOVANÝ AL PLECH TL. 0,8 MM, SILNĚ FALCY Ø 500 MM  
-DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ FOLIE  
-BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 MM (mořené-Bodentil)  
-ROST Z LAŤI KRÍŽEM KLADENÝ (otáč. 40/60 -mořené-Bodentil--cca ø 500 mm)  
-BOON ČÁST STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ-na ně kavit roát

0.000=ÚROVENĚ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK		
INVESTOR	ČTĚŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,s.r.o.		
STAVBA	SPEC.		
	TK		
	MĚŘÍTKO	1: 100	
	POČET A4	2	
	STUPEŇ	DSP	
	DATUM	01/2016	
	ZAK.ČÍSLO	01/2016	
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS STŘECHY	ARCHIVNÍ ČÍSLO	0116- 2
			04

DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA

K.Ú. PETŘKOVICE U OSTRAVY,

parc.č. 335/1,335/6,335/7,336,337,338/1, 335/5, 1906/75, 1906/73