VÝŘEZ SITUACE 1:250
C3

1205/1
1205/2
1205/3
1203/1
1202/1
1202/3
1202/2
1226/34
1214
1226/35
1199/4
1199/2
1199/3
1198/6
1198/5
1226/22
1226/20
1226/27
1226/18
1226/21

45667
25470
26698
37900
45825
88°-25'-51"
91°-11'-41"
21018
14860
1500
10000
13510
2996
2007
2000
58457
33860
3000
8796
8281
46103
90°
80200
68379
64998
46706

ÚHLEDNÁ

OCHRANNÉ PÁSMO VN

"1"=1192 m2
"2"=2716 m2
"3"=3094 m2

TRAFOSTANICE

plot odsazen 1500 mm
od hranice pozemku

ZACHOVÁNÍ MOŽNOSTI STAVBY BUDOUCÍHO PROPOJENÍ KOMUNIKACE

zelený pás-příkop

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
6x5 M-parkování
pro místní

X1=35

5xPARKOVACÍ MÍSTO- z toho 1x pro
imobilní 3,5 x 5 m

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU
TRUBKOU U-RIB dl. 25 M

NOVÉ PŘÍPOJENÍ SPLAŠKŮ DO ŽUMPY
DN 200 PVC- DL. 10.1 M

BEZODTOKÁ ŽUMPA,
PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE BUDE ZRUŠENA A
PŘEPOJENA DO KANALIZACE

ŽUMPA 30m3

REVIZNÍ
ŠACHTA
PLAST DN1000
hl. 1.5 M

NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA D32-dl. 17.7 m

NOVÁ
TUBUSOVÁ
VODOMĚRNÁ
ŠACHTICE

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
NA DEŠŤOVÉ VODY-21 M3
SPOJENO U DNA SE VSAKEM
POTRUBÍM 2xDN150 PVC

AKUMUL. NÁDRŽ 21 M3

PROJEKTOVANÁ
STAVBA

VSTUPY DO
BYTŮ

branka
š.1.5 m

NOVÉ SVODY DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECH A PLOCH DO VSAKU
DN 150 PVC-CELK. DL. 48.0 m

VSAKOVACÍ JÍMKA
DEŠŤOVÝCH VOD
viz popis v TZ
3x4 M, HL. 6 M

NOVÉ VEDENÍ NN OD HRANICE POZEMKU K DOMU-
- ZEMNÍ VEDENÍ CYKY 4Jx16+3Jx1.5-dl.30,5 m

plot odsazen 2000 mm
od hranice pozemku

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ+
ELEKTROMĚROVÝ
PILÍŘ

OCHRANNÉ PÁSMO VN

okraj
asfaltu

stávající odvodňovací
žlábek ponechat

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
2.5x22 M-parkování
pro místní

NA PLÁNI

LEGENDA

- PROJEKTOVANÁ STAVBA
- HRANICE POZEMKŮ, STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD PE100 SDR 11 De90
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA D32-dl. 17.7 m
- PLÁNOVANÁ TRASA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN300
- NOVÉ PŘÍPOJENÍ SPLAŠKŮ DO ŽUMPY DN 200 PVC- DL. 10.1 M
- NOVÉ SVODY DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECH A PLOCH DO VSAKU DN 150 PVC-CELK. DL. 48.0 m
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN 1-35 kV
- NOVÁ PŘÍPOJKA NN- ZEMNÍ VEDENÍ-REALIZUJE ČEZ DISTRIBUCE
- NOVÉ VEDENÍ NN OD HRANICE POZEMKU K DOMU- -ZEMNÍ VEDENÍ 2xCYKY 4Jx16+3Jx1.5+2xCHRÁN.HDPE DN100-dl.30,5m
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVODU (STL)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80 MM PLOCHA 420 M2
- NOVÉ OPLOCENÍ v. 1500 MM Z POPLASTOVANÉHO PLETIVA v.1500 MM
- HRANICE STAVENIŠTĚ

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP VÝŠKA STAVBY 3.7 M

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY:

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY BYLY ZPRACOVÁNY
DLE. ČSN 736101, č.11.9., TAB.9
HLAVNÍ KOMUNIKACE-NÁVRHOVÁ RYCHLOST 50 km/h,
- STRANA TROJÚHELNÍKA X1=35 M
VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE-PŘIPOJENÍ SJEZDU Z MK
NÁVRHOVÁ RYCHLOST 5 km/h,
STRANA TROJÚHELNÍKA X2=2 M
V PLOŠE ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ NESMÍ BÝT
UMÍSTĚNY PŘEKÁŽKY VYŠŠÍ NEŽ 0.7 M

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK			

INVESTOR	ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.	SPEC.	
STAVBA		TK	
DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú. NOVÁ BĚLÁ, PARC.Č. 1226/35		MĚŘÍTKO	1:500
		POČET A4	2
		STUPEŇ	DSP
		DATUM	01/2016
		ZAK.ČÍSLO	01/2016
OBSAH VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0116-2	ČÍS. VÝKR.: C2